HOLZ FORSCHUNG AUSTRIA

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR), gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

CLT – Cross Laminated Timber

gemäß der im aktuellen Anhang zu diesem Zertifikat dargelegten Produktspezifikation in Verkehr gebracht durch die

Firma

STORA ENSO WOOD PRODUCTS GMBH

Brand 44
AT-3531 Brand

und hergestellt im Herstellerwerk

Stora Enso Wood Products GmbH
Bahnhofstraße 31
AT-3370 Ybbs

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit beschrieben in der

ETA-14/0349, ausgestellt am 13.04.2026
und
EAD 130005-00-0304

entsprechend System 1 für die in der ETA angeführten Leistungen angewendet werden und dass die werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller durchgeführt wird, um die Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts zu gewährleisten.

BESCHEINIGUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT

Zertifikatsnummer: 1359-CPR-0892
Datum der Erstausstellung: 01.10.2015
Datum der Ausstellung: 21.07.2026

Dieses Zertifikat bleibt gültig, solange weder die ETA, das EAD, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden noch die Herstellungsbedingungen im Werk erheblich geändert werden, oder bis es von der Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Gültigkeit des Zertifikats ist unter www.holzforschung.at zu überprüfen.

Akkreditierung Austria 0923 ISO/IEC 17065

Dr. Andreas Neumüller
Zeichnungsberechtigter

PD Gerhard Grüll
Leiter der Zertifizierungsstelle

HOLZFORSCHUNG AUSTRIA - ÖSTERREICHISCHE GESELLSCHAFT FÜR HOLZFORSCHUNG ZVR 850936522
A-1030 Wien, Franz-Grill-Straße 7 Tel +43-1/798 26 23-0 Fax +43-1/798 26 23-50
hfa@holzforschung.at www.holzforschung.at

Anhang zum Zertifikat 1359-CPR-0892

Datum der Ausstellung: 21.07.2026

Geltungsbereich der Zertifizierung für folgende Produktgruppen:

CLT – Cross Laminated Timber

Massive plattenförmige Holzbauelemente für tragende Bauteile in Bauwerken

Aufbau:	mind. 3-lagig, bis max. 20 Lagen, 90° abgesperrt verleimt, Standardaufbau 3, 5 und 7-lagig
Festigkeitsklasse der Lamellen:	C24 / T14 gemäß EN 338
Lamellen Typ:	Bretter
Elementdicke:	42 - 350 mm
Elementgröße (b x l):	max. 3,5 x 16,5 m
Nutzungsklassen:	1, 2
Holzarten:	PCAB – Fichte/ ABAL – Tanne; PNSY – Kiefer
Klebstoff:	
– Keilzinken	Typ I: PUR gemäß EN 15425
– Kantenverklebung Bretter	EPI: nicht tragend
– Flächenverklebung	Typ I: PUR gemäß EN 15425